




NOCTURNE



NOCTURNE Océan 91




NOCTURNE Arctique 58



NOCTURNE Cyan 90




NOCTURNE Mousse 92




NOCTURNE Orange 15



NOCTURNE Fuchsia 33



NOCTURNE Sienne 29




NOCTURNE Perle 96




NOCTURNE Gris  03




NOCTURNE Cr me 02




NOCTURNE Mastic 48



NOCTURNE Brun 23




NOCTURNE Taupe 95




NOCTURNE Noir 10




NOCTURNE anthracite
38



NOCTURNE absinthe
132




NOCTURNE aubergine
27



NOCTURNE Chamois
111



NOCTURNE Bordeaux
04



NOCTURNE Rubis 59




(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSI RES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

NOCTURNE




NOCTURNE Saumon
143




NOCTURNE Or 94




NOCTURNE Terre 107




NOCTURNE Amande 75



NOCTURNE
Bergamotte 121




NOCTURNE Tilleul 103




NOCTURNE Prairie 125



NOCTURNE Sapin 126



NOCTURNE Ecume 82



NOCTURNE Beige 63



NOCTURNE Mordoré
133




NOCTURNE Galet 147



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



NOCTURNE Abricot 08

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	71 %
	Absorption lumière :	29 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	66 %
	absorption solaire :	34 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 35 % Fc 60 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Boulochage	3-4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	37
	Trame	57



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected